Optimo

SOUTĚŽNÍ MODEL KATEGORIE „C"

ROZPĚTÍ	1444 mm
DÉLKA	870 mm
PLOCHA KŘÍDLA	22,98 dm²
PLOCHA VÝŠKOVKY	7,00 dm²
+ SEŘÍZENÍ	+3 ; -1
CELK. PLOCHA	30 dm²
VÁHA	360 (650) g
ZATÍŽENÍ	12 (21) g/dm²
PROFILY	NACA 4409
MOTOR (0,11 kW)	START 1+8
VYOSENÍ MOTORU	5° doleva 2° vpravo

KONSTRUOVAL: Zdeněk TUČEK

T1a PŘ2 T1b B5 KINDER PŘIJÍMAČ B4 BAT. SERVO SERVO T1 T2 T3 T4 T5 T6 LÍPA 2×8 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 PŘ3 B5 B4 B3 POTAH B1 S2 SMRK 2×4 ~20 ZDE SKLÁDAT OTVOR PRO KOBEL VYBOUCH

T6 - 13 BALZA 3

T2 B5 T3 B3 T4 B3 T5 B5 T6

• OTVORY KE SPOLEČNÉMU BROUŠENÍ
• -"- NA SPOJE KŘÍDEL: OCEL. ø2mm

PŘ2 Ko

SPOJKA / nůž / PŘ3 3×3 2×3 KU B5 20

B5×8 B2×15 B4 1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v 8v 9v 10v PŮV. NOSNÍK 70 B2G×5 LAMELOVÁNO NOSNÍKY VÝŠKOVKY B3, B2

ZDE SKLÁDAT

Ko K1 K1 K2 K3 K4 K4 K4 K4 K4 K4 KU dvakrát K4 B7×8 B3×15 B2 ø2 OCEL. DR. PŘ2 PŘ3 SMRK 3×3 MEZI NOSNÍKY VYLEPIT BALZOU SMRK 3×3 SMRK 2×5 B3 PŘ2 ø2 20 20 25 30 35 33 35 35 35 35 35 35 35 B5 B2×5 K5 K6 K7 K8 K9 B4×3 41 PŘOD B5×23 LAMELOVÁNO

722 SKUTEČNÉ ROZPĚTÍ B6×7 3 3 1,2,3,4 B3×15 PROFILY KŘÍDLA (K) K5 K6 K7 K8 K9 K 4-9 B2 PROFILY VÝŠKOVKY (V) B4-B5 1,2,3,4v 5v 6v 7v 8v 9v 10v

KRESLIL: Tuček